




- Velikost přívodu: 1/2"
- Dostřik: 6,1-10,7 m (20'-35')
- Rozsah provozního tlaku: 2,0-3,4 bar (30-50 psi)

Pokud rozprašovací hlavice neplní zcela svoji funkci a plná velikost rotoru je příliš mnoho, potřebujete řadu Mini 8 od společnosti Toro®. S cílem obsáhnout nesnadno vyplnitelnou oblast mezi 6,1 m a 10,7 m se řada Mini 8 vyznačuje skvělou účinností a efektivním hospodařením s vodou na vašich pozemcích.



*Sestava trysek – pět
vyměnitelných trysek – dodává
se s předem nainstalovanou
tryskou 1,5*

Vlastnosti a výhody

Indikace výseče v horní části

Zajišťuje snadné nastavení od 40° do 360° s vizuální kontrolou změny výseče odečtením ze stupnice.

Stavěcí šroub dostřiku z nerezové oceli

Umožňuje snížení dostřiku až o 25 %.

Tlakem aktivované těsnění

Těsnění a odolný západkový mechanismus poskytují zvýšenou spolehlivost.

Výsuvník s rohatkou

Snadno vysunutelný výsuvník a pevná levá zarážka požadované pozice.

Pět vyměnitelných trysek

K pokrytí různých požadavků na průtok a dostřik (dodává se s předem nainstalovanou tryskou 1,5).

Částečné a celokruhové zavlažování v jednom

Nabízí pohodlí a snižuje náklady.

Špičkové řešení hospodaření s vodou

Ani velká ani malá – Mini 8 je prostě správná



Se sadou menších trysek docílíte na menších plochách nižší průtoky, což znamená účinnější postřik a úsporu vody. Ve srovnání s rozprašovači se omezí počet hlavice, což následně snižuje požadovaný počet ventilů a stanic. V každém případě však řada Mini 8 představuje jak finanční úsporu tak lepší hospodaření s vodou.



Nastavení výšeče je na postřikovači patrné při pohledu shora.



Stupnice výšečí

K otočení použijte plochý šroubovák. Při otáčení šroubováku odečítejte změnu výšeče na stupnici výšečí. Šipka ukazuje na údaj o úhlu výšeče ve stupních.

Specifikace

Rozměry

- Výška tělesa: 150 mm
- Výška výsuvu po trysku: 95 mm
- Průměr odkryté části: 45 mm
- Průměr víčka: 57 mm
- Přívod: 1/2" s vnitřním závitem

Provozní údaje

- Dostřik: 6,1-10,7 m (20'-35')
- Rozsah provozního tlaku: 2,0-4,1 bar (30-60 psi)
- Průtok: 3,0-12,9 l/min. (0,80-3,40 gal/min.)
- Úhel dráhy paprsku: 25°

Volitelné doplňkové příslušenství

- MINI8-CV – zpětný ventil – je účinný do převýšení 2,4 m (balení po 25 kusech)
- 102-2024 – seřizovací nástroj

Záruka

- Dva roky



Zpětný ventil na přání

Zabraňuje odtékání z níže umístěných postřikovačů a vyubublávání v postřikovači.

Parametry Mini 8 – metrické jednotky

Tryska	Tlak (bar)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Srážkový úhrn	
				▲	■
0,75	2,0	3,0	6,1	5,6	4,8
	2,5	3,3	6,3	5,8	5,0
	3,0	3,8	6,5	6,2	5,4
	3,5	4,6	6,7	7,1	6,1
1,0	2,0	4,2	7,9	4,7	4,0
	2,5	4,6	8,1	4,8	4,2
	3,0	5,2	8,3	5,2	4,5
	3,5	5,7	8,6	5,3	4,6
1,5	2,0	4,5	8,8	4,0	3,5
	2,5	5,0	9,0	4,3	3,7
	3,0	5,6	9,3	4,5	3,9
	3,5	6,1	9,5	4,7	4,0
2,0	2,0	5,3	9,1	4,4	3,8
	2,5	6,0	9,3	4,8	4,2
	3,0	6,8	9,4	5,3	4,6
	3,5	7,7	9,4	6,0	5,2
3,0	2,0	8,7	10,3	5,7	4,9
	2,5	9,4	10,6	5,8	5,0
	3,0	10,4	10,7	6,3	5,4
	3,5	11,5	10,7	6,9	6,0

Dostřik je uveden v metrech. Data platí pro 360° nastavení.

*▲ Srážkové úhrny platí pro trojúhelníkové rozmístění, jsou uvedeny v milimetrech za hodinu a počítány při 50% průměru.

*□ Srážkové úhrny platí pro čtvercové rozmístění, jsou uváděny v milimetrech za hodinu a počítány při 50% průměru.

Všechny výkonové specifikace vycházejí z jmenovitého pracovního tlaku u vstupu do postřikovače.

* Předem nainstalovaná tryska.

Seznam modelů řady Mini 8

Model	Popis
MINI8-4P	Rotor Mini 8, 100 mm výsuvné trávnickové provedení

Identifikační údaje

MINI8-4P-XX-XX				
Popis	Těleso	Tryska		Volitelné
MINI8	4P	XX		XX
MINI8 – rotor Mini 8	4P – výsuvné trávnickové provedení	75–75 10–1.0 15–1.5	20–2.0 30–3.0	CV – zpětný ventil
Příklad: Postřikovač řady Mini 8 s tryskou 3,0 by měl být specifikován takto: MINI8-4P-30				

Poznámka: Zpětné ventily MINI8-CV jsou k dispozici v baleních po 25 kusech.