

PGJ

Dostrek: **4,3 až 11,6 m**
 Prietok: **0,13 až 1,23 m³/h; 2,2 až 20,5 l/min**
 Závit: **½"**

PARAMETRE

- Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Nastavenie výšeče: 40° až 360°
- Výber trysiek: 8
- Rad trysiek: 0.75 až 5.0
- Štandardne nainštalovaná tryska: Iba 2.0
- Štandardne nainštalovaný gumený kryt
- Nastavenie výšeče zhora
- Výšečový mechanizmus QuickCheck™
- Vodomazný prevodový mechanizmus
- Záručná doba: 2 roky
- ▶ Nastavovacia skrutka s drážkou
- ▶ Voliteľne identifikačný kryt úžitkovej vody
- ▶ Spätňý ventil (až do prevýšenia 2 m)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 4,3 až 11,6 m
- Prietok: 0,13 až 1,23 m³/h; 2,2 až 20,5 l/min
- Odporúčaný tlak: 1,7 až 3,8 bar; 170 až 380 kPa
- Prevádzkový tlak: 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
- Zrážková výška: Pribl. 15 mm/h
- Trajektória trysky: Pribl. 15°
- ▶ = *Popis pokročilých vlastností na strane 18*



Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PGJ

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch

PGJ - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3

1	Model	2	Charakteristika	3	Dostupné varianty
	PGJ-00 = Shrub		Nastaviteľná výšeč, 8 štandardných trysiek		(prázdne) = Žiadna voľba
	PGJ-04 = 10 cm výsuv				V = Spätňý ventil
	PGJ-06 = 15 cm výsuv				R = Spätňý ventil a identifikačný kryt úžitkovej vody (iba výsuvné modely)
	PGJ-12 = 30 cm výsuv				

Príklady:

PGJ-04 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výšeč

PGJ-06 - V = 15 cm výsuv, nastaviteľná výšeč, spätňý ventil

PGJ-12 - R = 30 cm výsuv, nastaviteľná výšeč, spätňý ventil a identifikačný kryt úžitkovej vody



PGJ-00

Celková výška: 18 cm
 Vonkajší priemer: 3 cm
 Závit: ½"



PGJ-04

Celková výška: 18 cm
 Výška výsuvu: 10 cm
 Vonkajší priemer: 3 cm
 Závit: ½"



PGJ-06

Celková výška: 23 cm
 Výška výsuvu: 10 cm
 Vonkajší priemer: 3 cm
 Závit: ½"



PGJ-12

Celková výška: 41 cm
 Výška výsuvu: 30 cm
 Vonkajší priemer: 3 cm
 Závit: ½"

CHARAKTERISTIKA ČERVENÝCH TRYSIEK PGJ

Tryska	Tlak		Dostr.	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
.75 ● Červená	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
1.0 ● Červená	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
1.5 ● Červená	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
2.0 ● Červená	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
2.5 ● Červená	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
3.0 ● Červená	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
4.0 ● Červená	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
5.0 ● Červená	1,7	170	10,7	1,02	17,0	18	21
	2,0	200	11,0	1,06	17,6	18	20
	2,5	250	11,0	1,11	18,5	18	21
	3,0	300	11,3	1,17	19,4	18	21
	3,5	350	11,3	1,21	20,1	19	22
3,8	380	11,6	1,23	20,5	18	21	

TRYSKY PGJ



PGJ



Poznámka:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° vydelte uvedenú hodnotu číslom 2.